



NOTA: NECESSÁRIO REALIZAR A HIGIENIZAÇÃO ANTES DO PROCESSO DE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA UMA PERFEITA ANCORAGEM DO AGENTE IMPERMEABILIZANTE. IMPERMEABILIZANTE BASE D'ÁGUA, SEM SOLVENTES QUÍMICOS EM SUA COMPOSIÇÃO. FABRICAÇÃO NACIONAL LINHA EASYTECH. PROCESSO DE SECAGEM TOTAL PODE VARIAR DEPENDENDO DA TEMPERATURA AMBIENTE E CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. GARANTIA DE 6 (SEIS) MESES NA APLICAÇÃO DO IMPERMEABILIZANTE.

Parágrafo Único:

SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO EM ESTOFADOS COMPOSTO DOS SEGUINTE PROCEDIMENTOS:

HIGIENIZAÇÃO

PROCESSO DE ANÁLISE VISUAL:

A1) Inspeção técnica: (Análise para apurar o grau de sujeidade, manchas e odores;

A2) Inspeção estrutural: (Análise para registro da integridade do tecido, integridade estrutural, deformidades, assessorios, partes móveis e fixas)

ASPIRAÇÃO MECÂNICA : (Retirada de todas as partículas sólidas soltas sobre o tecido);

PROCESSO DE ESCOVAÇÃO MECÂNICA I: (Escovação com o auxílio de Escova Roto Orbital Elétrica para abrir as fibras do tecido, facilitando a aplicação dos produtos higienizantes);

PROCESSO DE APLICAÇÃO DE PRODUTO: (Aplicação de higienizantes em combinação com flutadores para ajudar no processo de escovação do tecido e eliminar bactérias, fungos, ácaros e parasitas);

PROCESSO DE ESCOVAÇÃO MECÂNICA II: (Escovação com o auxílio de Escova Roto Orbital Elétrica para desprender as partículas de sujeidade da trama do tecido);

PROCESSO DE EXTRAÇÃO: (Uso de extratora mecânica para retirada do higienizante, juntamente com a sujeidade da trama do tecido);

PROCESSO DE SECAGEM / FINALIZAÇÃO: (Uso de soprador térmico para auxiliar na secagem do estofado e entrega técnica).

IMPERMEABILIZAÇÃO

PROCESSO DE PREPARAÇÃO DO TECIDO: (Escovação manual para abrir as fibras do tecido);

APLICAÇÃO DO AGENTE IMPERMEABILIZANTE: (Aplicação do agente impermeabilizante com o auxílio de borrifador de compressão prévia e espátula de silicone, com passadas cruzadas e intervalos de 10 min. Para uma perfeita penetração na trama e ancoragem ao tecido. (mínimo de 3 (três) aplicações consecutivas do agente impermeabilizante em todo os acentos, encostos e apoios de braços).

NOTA : O IMPERMEABILIZANTE OFERECE UMA PELÍCULA QUE PROTEGE O TECIDO, IMPEDINDO QUE AGENTES EXTERNOS COMO LÍQUIDOS E SUJEIRAS PENETREM EM SUAS TRAMAS. FACILITANDO A MANUTENÇÃO DIÁRIA. PORÉM O AGENTE IMPERMEABILIZANTE SOMENTE TERÁ UMA PERFEITA ATUAÇÃO SE A UTILIZAÇÃO DOS ESTOFADOS SEGUIREM AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE. TODA VEZ QUE HOUVER ATRITO E FRICÇÃO MECÂNICA, BEM COMO A UTILIZAÇÃO DE ESPONJAS, ESCOVAS OU MATERIAIS ABRASIVOS NO ESTOFADO IMPERMEABILIZADO, ESTE TERÁ PARTE DO IMPERMEABILIZANTE RETIRADO. SENDO NECESSÁRIO UMA NOVA APLICAÇÃO PARA GARANTIR SUA EFICÁCIA.